

ESPECIFICACIONES GENERALES

REFERENCIA CORAZA	DIAMETRO EXTERNO (M.M)	DIAMETRO INTERNO (M.M)	MÁXIMO RADIO DE FLEXIBILIDAD (M.M)	REFERENCIA CORAZA	METROS POR ROLLO
½"	21,2 ± 0,2	15,8 ± 0,2	165,1	½"	100
¾"	25,8 ± 0,2	20,8 ± 0,2	215,9	¾"	100
1"	32,4 ± 0,2	26,0 ± 0,2	330,2	1"	100
1 ¼"	41,4 ± 0,2	35,2 ± 0,2	406,4	1 ¼"	100
1 ½"	46,4 ± 0,2	40,0 ± 0,2	457,2	1 ½"	50
2"	58,3 ± 0,3	51,4 ± 0,2	565,2	2"	50

Notas: los datos indicados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

CARACTERÍSTICAS

- Revestimiento en PVC flexible desde 1,5mm hasta 3mm.
- Apta para ser usada en áreas peligrosas. Clase I división II.
- Máxima temperatura de utilización de 55 a 60 °C.
- Estable frente a agua jabonosa, aceites vegetales y minerales, intemperie e interiores.
- Inestable en contacto permanente a: alcohol, eter, ester aromaticos y alifaticos, benzol, bencina y carburantes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Certificado según norma UNE-EN 61386-1:2008 (IEC 61386-1:2008), UNE-EN 61386-23:2005 (IEC 61386-23:2002) .
- Retie numeral 20.6.


PRESENTACIÓN

Producto empaçado en vinipel y cartón corrugado.
Marcación metro a metro para el control e identificación del mismo.
Otras presentaciones a solicitud del cliente.

SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

Contáctenos:

 WhatsApp: 317 6651369

 +57 (1) 2023087

 servicioalcliente@fadalte.com